


Weil
mix

Диаграмма характеристик



Technical drawing of the 1000 series vertical lathe machine, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall height: B1
- Height of the upper section: B2
- Width of the upper section: D2
- Width of the main body: D1
- Height of the lower section: 75
- Width of the lower section: 100, 150, 250

Side View Dimensions:

- Radius of the upper section: R9.5
- Radius of the lower section: R24.5
- Distance from the center to the edge of the lower section: 19
- Distance from the center to the edge of the upper section: 89
- Distance from the center to the edge of the main body: 100
- Distance from the center to the edge of the base: 13
- Distance from the center to the edge of the base: 30
- Distance from the center to the edge of the base: 180, 210

CV 5-14-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
616	280	896	168	127

Наименование	CV 5-14-0-HQCV
Артикул	25019965
Общее количество рабочих колёс	14
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	5
Номинальный напор, м	74
Максимальный напор, м	93
Масса насоса, кг	43

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3х380
Номинальный ток, А	4,6
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3