


Wellmix NKW 65-50-200-9,2/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Well
mix

23.07.2025



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NKW 65-50-200-9,2/2
Артикул	26069994
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	61
Номинальный напор, м	38
Максимальный напор, м	50,5
Масса насоса, кг*	59

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 40%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304




Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	65
Диаметр напор. патрубка, DN	50
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	9,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	19/10,9 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø _s	DN1	e1	ø _{s1}	ø _{d1}	DN2	e2	ø _{s2}	ø _{d2}
104,5	1000	750	900	440	235	440	-	400	430	18	65	4	18	145	50	4	18	125