


## Weil mix

23.07.2025



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Наименование             | NKW 80-65-160-2,2/4 |
| Артикул                  | 26069903            |
| Тип насоса               | консольный          |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                |
| Номинальный расход, м³/ч | 63                  |
| Номинальный напор, м     | 7,5                 |
| Максимальный напор, м    | 10                  |
| Масса насоса, кг*        | 112                 |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Рабочая жидкость        | вода, этиленгликоль до 40% |
| Диапазон температур, °C | -10... +120 C              |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | чугун НТ200          |
| Корпус насоса  | чугун QT400          |
| Вал            | нерж. сталь AISI 304 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Тип соединения                   | фланцевое |
| Диаметр всас. патрубка, DN       | 80        |
| Диаметр напор. патрубка, DN      | 65        |
| Максимальное давление, бар       | 20        |
| Макс. температура окр. среды, °C | -10...+50 |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность, кВт     | 2,2         |
| Частота питающей сети, Гц     | 50          |
| Номинальное напряжение, В     | 380/660 Δ/У |
| Номинальный ток, А            | 8,2/4,7 Δ/У |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450        |
| Количество полюсов            | 4           |
| Степень защиты                | IP55        |

\*ориентировочное значение

