




# Wellmix NKW 80-65-200-2,2/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

**Well**  
**mix**

23.07.2025



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

## Общие сведения:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Наименование             | NKW 80-65-200-2,2/4 |
| Артикул                  | 26069901            |
| Тип насоса               | консольный          |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                |
| Номинальный расход, м³/ч | 69                  |
| Номинальный напор, м     | 8                   |
| Максимальный напор, м    | 12,5                |
| Масса насоса, кг*        | 119                 |

## Перекачиваемая среда:

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Рабочая жидкость        | вода, этиленгликоль до 40% |
| Диапазон температур, °С | -10... +120 С              |

## Материалы:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200          |
| Корпус насоса  | чугун QT400          |
| Вал            | нерж. сталь AISI 304 |




## Монтаж:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Тип соединения                   | фланцевое |
| Диаметр всас. патрубка, DN       | 80        |
| Диаметр напор. патрубка, DN      | 65        |
| Максимальное давление, бар       | 20        |
| Макс. температура окр. среды, °С | -10...+50 |

## Электродвигатель:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность, кВт     | 2,2         |
| Частота питающей сети, Гц     | 50          |
| Номинальное напряжение, В     | 380/660 Δ/Y |
| Номинальный ток, А            | 8,2/4,7 Δ/Y |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450        |
| Количество полюсов            | 4           |
| Степень защиты                | IP55        |

\*ориентировочное значение



| a   | f   | f1  | f2  | h   | h1  | h2  | n | n1  | n2  | ø <sub>s</sub> | DN1 | e1 | ø <sub>s1</sub> | ø <sub>d1</sub> | DN2 | e2 | ø <sub>s2</sub> | ø <sub>d2</sub> |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|----------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----|----|-----------------|-----------------|
| 111 | 935 | 750 | 850 | 475 | 235 | 475 | - | 415 | 450 | 18             | 80  | 8  | 18              | 160             | 65  | 4  | 18              | 145             |