


Wellmix NKW 200-150-200-15/4-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

18.12.2025



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NKW 200-150-200-15/4
Артикул	26069838
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	298
Номинальный напор, м	13,5
Максимальный напор, м	16,3
Масса насоса, кг*	400

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304


Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	200
Диаметр напор. патрубка, DN	150
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	15
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	29,4/17 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	øS	DN1	e1	øS1	ød1	DN2	e2	øS2	ød2
172	1420	1100	1250	745	365	745	-	570	610	18	200	12	22	295	150	8	22	240