


# Wellmix NKW 125-100-250-7,5/4-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

18.12.2025



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

### Общие сведения:

Наименование	NKW 125-100-250-7,5/4
Артикул	26069867
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	121
Номинальный напор, м	16
Максимальный напор, м	19,5
Масса насоса, кг*	225

### Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

### Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304

### Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	125
Диаметр напор. патрубка, DN	100
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

### Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	7,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	15/8,7 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

\*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	φs	DN1	e1	φs1	φd1	DN2	e2	φs2	φd2
140	1170	900	1050	628	300	628	-	500	540	18	125	8	18	210	100	8	18	180