


# Wellmix NKW 300-250-400-220/4-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

18.12.2025



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

### Общие сведения:

Наименование	NKW 300-250-400-220/4
Артикул	26069804
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	1080
Номинальный напор, м	51
Максимальный напор, м	58
Масса насоса, кг*	2210

### Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

### Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	сталь 45



### Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	300
Диаметр напор. патрубка, DN	250
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

### Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	220
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	390,5/225,46 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыли- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	биметаллический термодатчик

\*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
300	2560	1650	1950	1270	600	1200	850	750	810	24	300	12	28	410	250	12	28	355