


Wellmix NKW 250-200-400-132/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Well
mix

23.07.2025



Общие сведения:

Наименование	NKW 250-200-400-132/4
Артикул	26069812
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	730
Номинальный напор, м	50
Максимальный напор, м	60
Масса насоса, кг*	1815

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 40%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	сталь 45


Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	250
Диаметр напор. патрубка, DN	200
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	132
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	233/134,5 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP55

*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø s	DN1	e1	ø s1	ø d1	DN2	e2	ø s2	ø d2
230	2300	1400	1800	1085	545	1085	730	660	700	18	250	12	26	355	200	12	22	295