




Wellmix NKW 65-50-125-3/2-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

18.12.2025



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NKW 65-50-125-3/2
Артикул	26069998
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	56
Номинальный напор, м	15,5
Максимальный напор, м	20
Масса насоса, кг*	89

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304




Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	65
Диаметр напор. патрубка, DN	50
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	3
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	11,1/6,4 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø _s	DN1	e1	ø _{s1}	ø _{d1}	DN2	e2	ø _{s2}	ø _{d2}
102	875	650	750	365	183	355	-	345	380	18	65	4	18	145	50	4	18	125