


# # Wellmix 300WQ2-600-7/4\_380V

Погружной канализационный насос



### Общие сведения

Наименование	300WQ2-600-7/4
Артикул насоса	19119924
Артикул трубной муфты	19119804
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	600
Номинальный напор, м	7
Масса насоса, кг	266
Масса АТМ, кг	255,5

### Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1050
Макс. размер твёрдых частиц, мм	85
Массовая доля тв. частиц, не более	2%

### Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

### Монтаж

Присоединительный размер	300
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

### Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	22
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	46,5
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращения вала, об/мин	1450
Число полюсов	4
Защита от пропадания фазы, перегрузки по току и перегрева	нет



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
636	223	346	48	525	283	111	1264	922	238	738	397	300	400	445	12x22	450	400	300	12x22	50

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
550	410	570	410	25	480	305	59	15x3	339