


Wellmix NKW 100-80-315-90/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Well
mix

23.07.2025



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NKW 100-80-315-90/2
Артикул	26069950
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	193
Номинальный напор, м	121
Максимальный напор, м	144
Масса насоса, кг*	984

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 40%
Диапазон температур, °C	-10... +120 C

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304




Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	100
Диаметр напор. патрубка, DN	80
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	90
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	167/96,4 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø _s	DN1	e1	ø _{s1}	ø _{d1}	DN2	e2	ø _{s2}	ø _{d2}
128	1685	1150	1450	830	420	728	-	542	590	18	100	8	18	180	80	8	18	160