


Wellmix NKW 80-65-160-9,2/2-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

18.12.2025



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Наименование | NKW 80-65-160-9,2/2 |
| Артикул | 26069979 |
| Тип насоса | консольный |
| Код торцевого уплотнения | BQQE |
| Номинальный расход, м³/ч | 98 |
| Номинальный напор, м | 26 |
| Максимальный напор, м | 33 |
| Масса насоса, кг* | 169 |

Перекачиваемая среда:

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Рабочая жидкость | вода, этиленгликоль до 50% |
| Диапазон температур, °С | -10... +120 С |

Материалы:

| | |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Корпус насоса | чугун QT400 |
| Вал | нерж. сталь AISI 304 |




Монтаж:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Тип соединения | фланцевое |
| Диаметр всас. патрубка, DN | 80 |
| Диаметр напор. патрубка, DN | 65 |
| Максимальное давление, бар | 20 |
| Макс. температура окр. среды, °С | -10...+50 |

Электродвигатель:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность, кВт | 9,2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 380/660 Δ/Y |
| Номинальный ток, А | 19/10,9 Δ/Y |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900 |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень пыли- и влаго-защиты | IP55 |
| Встроенные датчики и защита | нет |

*ориентировочное значение



| a | f | f1 | f2 | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | φs | DN1 | e1 | φs1 | φd1 | DN2 | e2 | φs2 | φd2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 111 | 995 | 700 | 900 | 465 | 235 | 465 | - | 395 | 430 | 18 | 80 | 8 | 18 | 160 | 65 | 4 | 18 | 145 |