


Wellmix CV 10-7-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик



CV 10-7-0

Q , $\text{m}^3/\text{ч}$	2	4	6	8	10	12	14
H , м	73	72	67	61	54	43	32

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CV 10-7-0

$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
502	300	802	168	127

Общие сведения:

Наименование	CV 10-7-0-HQCV
Артикул	25019953
Общее количество рабочих колёс	7
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	10
Номинальный напор, м	54
Максимальный напор, м	74
Масса насоса, кг	60

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN40
Максимальное рабочее давление	PN16
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	3
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	6,1
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3