





Wellmix CVF 150-6-2-HUCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

25.10.2025



Общие сведения:

Наименование	CVF 150-6-2-HUCV
Артикул	18099737
Общее количество рабочих колёс	6
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2
Код торцевого уплотнения	HUCV
Номинальный расход, м³/ч	150
Номинальный напор, м	112
Максимальный напор, м	149
Масса, кг	762*

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °С	-20... +120 С
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° С)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь


Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	150
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °С	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	75
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	134
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE2

*масса насоса указана приблизительно



B1	B2	B1+B2	D1	D2
1628	840	2468	550	410