





Wellmix CV 120-4-2 (IE3)

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



Общие сведения:

Наименование	CV 120-4-2 (IE3)
Артикул	25019766
Общее количество рабочих колёс	4
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2
Код торцевого уплотнения	HUCV
Номинальный расход, м³/ч	120
Номинальный напор, м	69
Максимальный напор, м	82
Масса*, кг	405*

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун ASTM 25B
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 536
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь AISI 536
Основание	чугун ASTM 25B


Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	150
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	37
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	67,4
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

*масса насоса указана приблизительно



B1	B2	B1+B2	D1	D2
1294	653	1947	395	304