
Wellmix NBW 100-80-160-22/2-380-G-BQQE


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


02.11.2026



Общие сведения:	
Наименование	NBW 100-80-160-22/2-G
Артикул	21069940
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	160
Номинальный напор, м	37
Максимальный напор, м	44
Масса насоса, кг	183
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °C	-20… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	100
Диаметр напорного патрубка	80
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	22
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	42,2/24,4 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	346
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с





a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
116	762	410	185	340	255	332	100	15	423