Wellmix NKW 300-250-400-185/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

23.07.2025



Общие сведения:	
Наименование	NKW 300-250-400-185/4
Артикул	26069806
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	920
Номинальный напор, м	42
Максимальный напор, м	47
Масса насоса, кг*	2007
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, этиленгликосль до 40%
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	сталь 45
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	300
Диаметр напор. патрубка, DN	250
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	185
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	326/189 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP55

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
300	**2360**	**1550**	**1950**	**1200**	**600**	**1200**	**850**	**750**	**810**	**24**	**300**	**12**	**28**	**410**	**250**	**12**	**28**	**355**