


Wellmix NKW 125-100-315-75/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос






23.07.2025



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NKW 125-100-315-75/2
Артикул	26069938
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	275
Номинальный напор, м	67
Максимальный напор, м	80
Масса насоса, кг*	891
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 40%
Диапазон температур, °C	-10... +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	125
Диаметр напор. патрубка, DN	100
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10...+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	75
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	140/80,8 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø _s	DN1	e1	ø _{s1}	ø _{d1}	DN2	e2	ø _{s2}	ø _{d2}
141	1670	1100	1400	830	420	750	-	560	605	18	125	8	18	210	100	8	18	180