




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

CMI



СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	3
Особенности конструкции	3
Области применения.....	3
Расшифровка обозначения	3
Модельный ряд.....	4
Условия эксплуатации.....	4
Конструкция	5
Электродвигатель	5
Диаграммы характеристик и технические данные	6
СМІ 1.....	6
СМІ 2	8
СМІ 3	10
СМІ 4.....	12
СМІ 5	14
СМІ 8.....	16
СМІ 8.....	18
СМІ 10	20
СМІ 12	22
СМІ 12	24
СМІ 16	26
СМІ 20	28

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СМІ – серия горизонтальных многоступенчатых насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.

Насосы СМІ предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.

Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- все компоненты гидравлической части выполнены из нержавеющей стали
- многоступенчатые камеры с рабочими колесами находятся в едином корпусе
- рабочие колеса смонтированы на единый вал с электродвигателем
- компактные габаритные размеры

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- перекачивание воды в системах водоснабжения;
- повышение давления в высотных зданиях, промышленных установках;
- перекачивание воды в системах сверхтонкой фильтрации и обратного осмоса;
- перекачивание производственных технологических жидкостей;
- перекачивание жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции;
- системы пожаротушения.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример обозначения: СМІ 8-20В-Т ВQСЕ

	СМІ	8	2	0	В	Т	ВQСЕ
Горизонтальный многоступенчатый насос							
Номинальный расход, м³/ч							
Число стандартных рабочих колёс							
Число рабочих колёс уменьшенного диаметра. • 0 – отсутствие • 5 – 1 колесо							
Тип рабочих колёс. • В – повышенной производительности • пусто – стандартное							
Число фаз электродвигателя. • Т – 3 фазы • пусто – 1 фаза							
Код типа торцевого уплотнения и резиновых деталей • Н – картриджного типа • В – сифонного типа • Q – карбид кремния • U – карбид вольфрама • С – графит • E – EPDM • V – Viton							

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Параметр	Линейка									
	1	2	3	4	5	8	10	12	16	20
Номинальный расход, м³/ч	1	2	3	4	5	8	10	12	16	20
Номинальный напор, м	18 - 53	18 - 57	15 - 49	15 - 53	13 - 44	9 - 54	11 - 65	10 - 50	10 - 40	10 - 42
Мощность электродвигателя, кВт	0,25 - 0,55	0,25 - 1,0	0,25 - 1,0	0,37 - 1,1	0,37 - 1,1	0,55 - 3,0	0,65 - 3,0	0,75 - 3,0	1,0 - 3,0	1,0 - 4,0
Диаметр всасывающего патрубка	G1"	G1"	G1 1/4"	G1 1/4"	G1 1/4"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G2"	G2"
Диаметр напорного патрубка	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G2"	G2"


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред. Относительная влажность воздуха не должна превышать 95%, температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от 0 до +50 °С.

Если температура окружающей среды превышает рекомендованную максимальную температуру, то эксплуатировать электродвигатель в режиме полной нагрузки не рекомендуется по причине недостаточного охлаждения. В таких случаях необходимо использовать электродвигатель большей мощности.

Температура перекачиваемой жидкости должна находиться в диапазоне от -20 до +120 °С. Максимальное рабочее давление составляет 10 бар.

КОНСТРУКЦИЯ



№	Наименование	№	Наименование
1	Транспортировочная заглушка	12	Рабочее колесо
2	Заглушка	13	Промежуточная рабочая камера
3	Уплотнительное кольцо	14	Длинная втулка
4	Стяжной болт	15	Диффузор
5	Передняя крышка насоса	16	Короткая втулка
6	Корпус насоса	17	Шайба
7	Уплотнительное кольцо	18	Торцевое уплотнение
8	Гайка	19	Уплотнительное кольцо
9	Гравёр	20	Клеммная коробка
10	Гайка прижимная	21	Электродвигатель
11	Первая рабочая камера		

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ


Насосы СМІ оснащаются электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин, мощность - от 0,25 до 4,0 кВт.

Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц.


Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс изоляции F.

Класс энергоэффективности 1-фазных двигателей – IE1, 3-фазных – IE2.

СМІ 1




Модель	Артикул	Qном, $\text{м}^3/\text{ч}$	Нном, м	P2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
СМІ 1-20-BACE	28019999	1	18	0,25	1x220	2	есть	7,6
СМІ 1-20T-BACE	28019998	1	18	0,25	3x380	0,7	нет	7,6
СМІ 1-30-BACE	28019997	1	26	0,25	1x220	2	есть	8
СМІ 1-30T-BACE	28019996	1	26	0,25	3x380	0,7	нет	8
СМІ 1-40-BACE	28019995	1	33	0,37	1x220	2,4	есть	8,3
СМІ 1-40T-BACE	28019994	1	33	0,37	3x380	1	нет	8,3
СМІ 1-50-BACE	28019993	1	38	0,37	1x220	2,4	есть	8,6
СМІ 1-50T-BACE	28019992	1	38	0,37	3x380	1	нет	8,6
СМІ 1-60-BACE	28019991	1	46	0,37	1x220	2,4	есть	9
СМІ 1-60T-BACE	28019990	1	46	0,37	3x380	1	нет	9
СМІ 1-70-BACE	28019989	1	53	0,55	1x220	3,8	есть	10
СМІ 1-70T-BACE	28019988	1	53	0,55	3x380	1,4	нет	10




Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 1-20-BACE	318	128	96	68	170	158	125
CMI 1-20T-BACE	318	128	96	68	174	158	125
CMI 1-30-BACE	318	128	96	68	170	158	125
CMI 1-30T-BACE	318	128	96	68	174	158	125
CMI 1-40-BACE	336	146	96	86	170	158	125
CMI 1-40T-BACE	336	146	96	86	174	158	125
CMI 1-50-BACE	354	164	96	104	170	158	125
CMI 1-50T-BACE	354	164	96	104	174	158	125
CMI 1-60-BACE	390	199	96	140	170	158	125
CMI 1-60T-BACE	390	199	96	140	174	158	125
CMI 1-70-BACE	415	199	96	140	180	158	125
CMI 1-70T-BACE	415	199	96	140	188	158	125

СМІ 2




Модель	Артикул	Q _{ном} , м ³ /ч	H _{ном} , м	P ₂ , кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
СМІ 2-20-BACE	28019987	2	18	0,25	1x220	2	есть	7,4
СМІ 2-20T-BACE	28019986	2	18	0,25	3x380	0,7	нет	7,4
СМІ 2-30-BACE	28019985	2	24	0,37	1x220	2,4	есть	7,5
СМІ 2-30T-BACE	28019984	2	24	0,37	3x380	1	нет	7,5
СМІ 2-40-BACE	28019983	2	33	0,55	1x220	3,8	есть	10
СМІ 2-40T-BACE	28019982	2	33	0,55	3x380	1,4	нет	10
СМІ 2-50-BACE	28019981	2	40	0,55	1x220	3,8	есть	10,5
СМІ 2-50T-BACE	28019980	2	40	0,55	3x380	1,4	нет	10,5
СМІ 2-60-BACE	28019979	2	47	0,75	1x220	5,2	есть	12
СМІ 2-60T-BACE	28019978	2	47	0,75	3x380	1,8	нет	12
СМІ 2-70-BACE	28019977	2	57	1	1x220	6,2	есть	13
СМІ 2-70T-BACE	28019976	2	57	1	3x380	2,4	нет	13




Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 2-20-BACE	318	128	96	68	170	158	125
CMI 2-20T-BACE	318	128	96	68	174	158	125
CMI 2-30-BACE	318	128	96	68	170	158	125
CMI 2-30T-BACE	318	128	96	68	174	158	125
CMI 2-40-BACE	336	146	96	86	170	158	125
CMI 2-40T-BACE	336	146	96	86	174	158	125
CMI 2-50-BACE	354	164	96	104	170	158	125
CMI 2-50T-BACE	354	164	96	104	174	158	125
CMI 2-60-BACE	416	199	96	140	180	158	125
CMI 2-60T-BACE	416	199	96	140	188	158	125
CMI 2-70-BACE	416	199	96	140	184	158	125
CMI 2-70T-BACE	416	199	96	140	188	158	125

СМІ 3




Модель	Артикул	Qном, м ³ /ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
СМІ 3-20-BACE	28019975	3	15	0,25	1x220	2	есть	7,4
СМІ 3-20T-BACE	28019974	3	15	0,25	3x380	0,7	нет	7,4
СМІ 3-30-BACE	28019973	3	20	0,37	1x220	2,4	есть	7,5
СМІ 3-30T-BACE	28019972	3	20	0,37	3x380	1	нет	7,5
СМІ 3-40-BACE	28019971	3	27	0,55	1x220	3,8	есть	10
СМІ 3-40T-BACE	28019970	3	27	0,55	3x380	1,4	нет	10
СМІ 3-50-BACE	28019969	3	34	0,55	1x220	3,8	есть	10,5
СМІ 3-50T-BACE	28019968	3	34	0,55	3x380	1,4	нет	10,5
СМІ 3-60-BACE	28019967	3	40	0,75	1x220	5,2	есть	12
СМІ 3-60T-BACE	28019966	3	40	0,75	3x380	1,8	нет	12
СМІ 3-70-BACE	28019965	3	49	1	1x220	6,2	есть	13
СМІ 3-70T-BACE	28019964	3	49	1	3x380	2,4	нет	13






Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 3-20-BACE	318	128	96	68	170	158	125
CMI 3-20T-BACE	318	128	96	68	174	158	125
CMI 3-30-BACE	318	128	96	68	170	158	125
CMI 3-30T-BACE	318	128	96	68	174	158	125
CMI 3-40-BACE	336	146	96	86	170	158	125
CMI 3-40T-BACE	336	146	96	86	174	158	125
CMI 3-50-BACE	354	164	96	104	170	158	125
CMI 3-50T-BACE	354	164	96	104	174	158	125
CMI 3-60-BACE	416	199	96	140	180	158	125
CMI 3-60T-BACE	416	199	96	140	188	158	125
CMI 3-70-BACE	416	199	96	140	184	158	125
CMI 3-70T-BACE	416	199	96	140	188	158	125

CMI 4




Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 4-20-BACE	28019963	4	15	0,37	1x220	2,4	есть	8
CMI 4-20T-BACE	28019962	4	15	0,37	3x380	1	нет	8
CMI 4-30-BACE	28019961	4	23	0,55	1x220	3,8	есть	10
CMI 4-30T-BACE	28019960	4	23	0,55	3x380	1,4	нет	10
CMI 4-40-BACE	28019959	4	31	0,75	1x220	5,2	есть	11,5
CMI 4-40T-BACE	28019958	4	31	0,75	3x380	1,8	нет	11,5
CMI 4-50-BACE	28019957	4	38	0,75	1x220	5,2	есть	12,5
CMI 4-50T-BACE	28019956	4	38	0,75	3x380	1,8	нет	12,5
CMI 4-60-BACE	28019955	4	47	1	1x220	6,2	есть	13
CMI 4-60T-BACE	28019954	4	47	1	3x380	2,4	нет	13
CMI 4-70-BACE	28019953	4	53	1,1	1x220	7	есть	15
CMI 4-70T-BACE	28019952	4	53	1,1	3x380	2,6	нет	15






Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 4-20-BACE	317	127	96	68	172	158	125
CMI 4-20T-BACE	317	127	96	68	174	158	125
CMI 4-30-BACE	317	127	96	68	172	158	125
CMI 4-30T-BACE	317	127	96	68	174	158	125
CMI 4-40-BACE	360	145	96	86	182	158	125
CMI 4-40T-BACE	360	145	96	86	188	158	125
CMI 4-50-BACE	378	163	96	104	182	158	125
CMI 4-50T-BACE	378	163	96	104	188	158	125
CMI 4-60-BACE	414	199	96	140	185	158	125
CMI 4-60T-BACE	414	199	96	140	188	158	125
CMI 4-70-BACE	414	199	96	140	185	158	125
CMI 4-70T-BACE	414	199	96	140	188	158	125

CMI 5




Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 5-20-BACE	28019951	5	13	0,37	1x220	2,4	есть	8
CMI 5-20T-BACE	28019950	5	13	0,37	3x380	1	нет	8
CMI 5-30-BACE	28019949	5	19	0,55	1x220	3,8	есть	10
CMI 5-30T-BACE	28019948	5	19	0,55	3x380	1,4	нет	10
CMI 5-40-BACE	28019947	5	25	0,75	1x220	5,2	есть	11,5
CMI 5-40T-BACE	28019946	5	25	0,75	3x380	1,8	нет	11,5
CMI 5-50-BACE	28019945	5	32	0,75	1x220	5,2	есть	12,5
CMI 5-50T-BACE	28019944	5	32	0,75	3x380	1,8	нет	12,5
CMI 5-60-BACE	28019943	5	38	1	1x220	6,2	есть	13
CMI 5-60T-BACE	28019942	5	38	1	3x380	2,4	нет	13
CMI 5-70-BACE	28019941	5	44	1,1	1x220	7	есть	15
CMI 5-70T-BACE	28019940	5	44	1,1	3x380	2,6	нет	15




Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 5-20-BACE	317	127	96	68	172	158	125
CMI 5-20T-BACE	317	127	96	68	174	158	125
CMI 5-30-BACE	317	127	96	68	172	158	125
CMI 5-30T-BACE	317	127	96	68	174	158	125
CMI 5-40-BACE	360	145	96	86	182	158	125
CMI 5-40T-BACE	360	145	96	86	188	158	125
CMI 5-50-BACE	378	163	96	104	182	158	125
CMI 5-50T-BACE	378	163	96	104	188	158	125
CMI 5-60-BACE	414	199	96	140	185	158	125
CMI 5-60T-BACE	414	199	96	140	188	158	125
CMI 5-70-BACE	414	199	96	140	185	158	125
CMI 5-70T-BACE	414	199	96	140	188	158	125

СМІ 8




Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
СМІ 8-10-BQCE	28019939	8	11	0,55	1x220	3,8	есть	10
СМІ 8-10T-BQCE	28019938	8	11	0,55	3x380	1,4	нет	10
СМІ 8-15-BQCE	28019937	8	17	0,75	1x220	5,2	есть	11
СМІ 8-15T-BQCE	28019936	8	17	0,75	3x380	1,8	нет	11
СМІ 8-20-BQCE	28019935	8	22	1	1x220	6,2	есть	13
СМІ 8-20T-BQCE	28019934	8	22	1	3x380	2,4	нет	13
СМІ 8-25-BQCE	28019933	8	31	1,5	1x220	9,2	есть	16
СМІ 8-25T-BQCE	28019932	8	31	1,5	3x380	3,5	нет	16
СМІ 8-30-BQCE	28019931	8	36	1,85	1x220	13	есть	21
СМІ 8-30T-BQCE	28019930	8	36	1,85	3x380	4,1	нет	21
СМІ 8-35-BQCE	28019929	8	41	2,2	1x220	14	есть	22
СМІ 8-35T-BQCE	28019928	8	41	2,2	3x380	4,9	нет	22
СМІ 8-40-BQCE	28019927	8	47	2,2	1x220	14	есть	23
СМІ 8-40T-BQCE	28019926	8	47	2,2	3x380	4,9	нет	23




Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 8-10-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 8-10T-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 8-15-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 8-15T-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 8-20-BQCE	377	200	96	100	206	158	125
CMI 8-20T-BQCE	377	200	96	100	212	158	125
CMI 8-25-BQCE	408	200	96	100	232	158	125
CMI 8-25T-BQCE	408	200	96	100	217	158	125
CMI 8-30-BQCE	449	200	140	100	244	199	160
CMI 8-30T-BQCE	408	200	96	100	217	158	125
CMI 8-35-BQCE	479	230	140	130	244	199	160
CMI 8-35T-BQCE	438	230	96	130	217	158	125
CMI 8-40-BQCE	479	230	140	130	244	199	160
CMI 8-40T-BQCE	438	230	96	130	217	158	125

СМІ 8В




Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
СМІ 8-10В-BQCE	28019925	8	9	0,55	1x220	3,8	есть	10
СМІ 8-10ВТ-BQCE	28019924	8	9	0,55	3x380	1,4	нет	10
СМІ 8-20В-BQCE	28019923	8	18	0,75	1x220	5,2	есть	11
СМІ 8-20ВТ-BQCE	28019922	8	18	0,75	3x380	1,8	нет	11
СМІ 8-30В-BQCE	28019921	8	27	1,1	1x220	7	есть	12
СМІ 8-30ВТ-BQCE	28019920	8	27	1,1	3x380	2,6	нет	12
СМІ 8-40В-BQCE	28019919	8	37	1,5	1x220	9,2	есть	15
СМІ 8-40ВТ-BQCE	28019918	8	37	1,5	3x380	3,5	нет	15
СМІ 8-50В-BQCE	28019917	8	46	2,2	1x220	14	есть	24
СМІ 8-50ВТ-BQCE	28019916	8	46	2,2	3x380	4,9	нет	24
СМІ 8-60ВТ-BQCE	28019915	8	54	3	3x380	6,3	нет	26




Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 8-10B-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 8-10BT-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 8-20B-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 8-20BT-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 8-30B-BQCE	408	200	96	100	232	158	125
CMI 8-30BT-BQCE	408	200	96	100	217	158	125
CMI 8-40B-BQCE	438	230	96	130	232	158	125
CMI 8-40BT-BQCE	438	230	96	130	217	158	125
CMI 8-50B-BQCE	539	290	140	190	244	199	160
CMI 8-50BT-BQCE	438	290	96	190	217	158	125
CMI 8-60BT-BQCE	559	290	140	190	212	199	160

СМІ 10




Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
СМІ 10-10-BQCE	28019914	10	11	0,65	1x220	4,6	есть	10
СМІ 10-10T-BQCE	28019913	10	11	0,65	3x380	1,6	нет	10
СМІ 10-20-BQCE	28019912	10	25	1,2	1x220	7,7	есть	12
СМІ 10-20T-BQCE	28019911	10	25	1,2	3x380	2,8	нет	12
СМІ 10-30-BQCE	28019910	10	38	2,2	1x220	14	есть	22
СМІ 10-30T-BQCE	28019909	10	38	2,2	3x380	4,9	нет	22
СМІ 10-40T-BQCE	28019908	10	51	3	3x380	6,3	нет	25
СМІ 10-50T-BQCE	28019907	10	65	3	3x380	6,3	нет	26




Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 10-10-BQCE	383	185	96	100	206	158	125
CMI 10-10T-BQCE	383	185	96	100	212	158	125
CMI 10-20-BQCE	402	200	96	100	214	158	125
CMI 10-20T-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 10-30-BQCE	448	200	140	100	244	199	160
CMI 10-30T-BQCE	448	200	140	100	212	199	160
CMI 10-40T-BQCE	498	230	140	130	212	199	160
CMI 10-50T-BQCE	558	290	140	190	212	199	160

CMI 12




Модель	Артикул	Qном, $\text{м}^3/\text{ч}$	Нном, м	Р2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 12-10-BQCE	28019906	12	14	1	1x220	6,2	есть	11
CMI 12-10T-BQCE	28019905	12	14	1	3x380	2,4	нет	11
CMI 12-15-BQCE	28019904	12	20	1,5	1x220	9,2	есть	13
CMI 12-15T-BQCE	28019903	12	20	1,5	3x380	3,5	нет	13
CMI 12-20-BQCE	28019902	12	29	1,85	1x220	13	есть	20
CMI 12-20T-BQCE	28019901	12	29	1,85	3x380	4,1	нет	20
CMI 12-25-BQCE	28019900	12	34	2,2	1x220	14	есть	23
CMI 12-25T-BQCE	28019899	12	34	2,2	3x380	4,9	нет	23
CMI 12-30T-BQCE	28019898	12	39	3	3x380	6,3	нет	26




Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 12-10-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 12-10T-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 12-15-BQCE	402	200	96	100	232	158	125
CMI 12-15T-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 12-20-BQCE	449	200	140	100	244	199	160
CMI 12-20T-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 12-25-BQCE	449	200	140	100	244	199	160
CMI 12-25T-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 12-30T-BQCE	469	200	140	100	212	199	160

CMI 12B




Модель	Артикул	Qном, $\text{м}^3/\text{ч}$	Нном, м	P2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
CMI 12-10B-BQCE	28019897	12	10	0,75	1x220	5,2	есть	11
CMI 12-10BT-BQCE	28019896	12	10	0,75	3x380	1,8	нет	11
CMI 12-20B-BQCE	28019895	12	20	1,1	1x220	7	есть	12
CMI 12-20BT-BQCE	28019894	12	20	1,1	3x380	2,6	нет	12
CMI 12-30B-BQCE	28019893	12	30	1,85	1x220	13	есть	22
CMI 12-30BT-BQCE	28019892	12	30	1,85	3x380	4,1	нет	22
CMI 12-40B-BQCE	28019891	12	40	2,2	1x220	14	есть	23
CMI 12-40BT-BQCE	28019890	12	40	2,2	3x380	4,9	нет	23
CMI 12-50BT-BQCE	28019889	12	50	3	3x380	6,3	нет	26




Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 12-10B-BQCE	377	185	96	100	206	158	125
CMI 12-10BT-BQCE	377	185	96	100	212	158	125
CMI 12-20B-BQCE	402	200	96	100	214	158	125
CMI 12-20BT-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 12-30B-BQCE	449	200	140	100	244	199	160
CMI 12-30BT-BQCE	402	200	96	100	217	158	125
CMI 12-40B-BQCE	479	200	140	130	244	199	160
CMI 12-40BT-BQCE	438	200	96	130	217	158	125
CMI 12-50BT-BQCE	539	290	140	190	212	199	160

СМІ 16




Модель	Артикул	Qном, $\text{м}^3/\text{ч}$	Hном, м	P2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
СМІ 16-10-BQCE	28019888	16	10	1	1x220	6,2	есть	13
СМІ 16-10T-BQCE	28019887	16	10	1	3x380	2,4	нет	13
СМІ 16-20-BQCE	28019886	16	20	1,5	1x220	9,2	есть	16
СМІ 16-20T-BQCE	28019885	16	20	1,5	3x380	3,5	нет	16
СМІ 16-30-BQCE	28019884	16	30	2,2	1x220	14	есть	22
СМІ 16-30T-BQCE	28019883	16	30	2,2	3x380	4,9	нет	22
СМІ 16-40T-BQCE	28019882	16	40	3	3x380	6,3	нет	27




Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 16-10-BQCE	408	215	96	130	209	158	125
CMI 16-10T-BQCE	408	215	96	130	212	158	125
CMI 16-20-BQCE	439	230	96	130	232	158	125
CMI 16-20T-BQCE	439	230	96	130	217	158	125
CMI 16-30-BQCE	480	230	140	130	244	199	160
CMI 16-30T-BQCE	480	230	140	130	212	199	160
CMI 16-40T-BQCE	545	275	140	175	212	199	160

СМІ 20



Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	P2, кВт	Напряже- ние, В	Ток, А	Защита по току	Масса, кг
СМІ 20-10-BQCE	28019881	20	10	1	1x220	6,2	есть	19
СМІ 20-10T-BQCE	28019880	20	10	1	3x380	2,4	нет	19
СМІ 20-20-BQCE	28019879	20	21	1,85	1x220	13	есть	21
СМІ 20-20T-BQCE	28019878	20	21	1,85	3x380	4,1	нет	21
СМІ 20-30T-BQCE	28019877	20	32	3	3x380	6,3	нет	24
СМІ 20-40T-BQCE	28019876	20	42	4	3x380	9,6	нет	28



Модель	Размеры, мм						
	L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
CMI 20-10-BQCE	408	215	96	130	209	158	125
CMI 20-10T-BQCE	408	215	96	130	212	158	125
CMI 20-20-BQCE	480	230	140	130	244	199	160
CMI 20-20T-BQCE	439	230	96	130	217	158	125
CMI 20-30T-BQCE	500	230	140	130	212	199	160
CMI 20-40T-BQCE	561	297	140	175	252	199	160

Региональное представительство в СЗФО

г. Санкт-Петербург
mogutinas@waterman-t.com
+7 983 230 35 52

Региональное представительство в ЦФО

г. Москва
msk@waterman-t.com
+7 983 230 35 99

mskl@waterman-t.com
+7 983 230 0912

Региональное представительство в ПФО

г. Самара
smr@waterman-t.com
+7 983 230 03 81

г. Уфа
ufa@waterman-t.com
+7 983 230 36 24

г. Пермь
prm@waterman-t.com
+7 983 230 36 42

г. Нижний Новгород
nng@waterman-t.com
+7 983 230 04 87

г. Казань
kzn@waterman-t.com
+7 983 230 05 91

Региональное представительство в ЮФО и СКФО

г. Краснодар
sfd@waterman-t.com
+7 983 230 35 81

г. Ростов-на-Дону
rst@waterman-t.com
+7 983 230 56 72

Региональное представительство в УФО

г. Екатеринбург
ekb@waterman-t.com
+7 983 230 36 34

г. Тюмень
tmn@waterman-t.com
+7 983 230 13 72

Региональное представительство в СФО

г. Новосибирск
sfo1@waterman-t.com
+7 983 230 01 26

г. Красноярск
krsn@waterman-t.com
+7 983 230 35 86

Региональное представительство в ДФО

non@waterman-t.com
+7 923 405 78 50

Региональное представительство в Республике Беларусь

rb@waterman-t.com
+375 29 547 55 09

АДРЕСА СКЛАДОВ**Москва**


Московская область, г. Чехов, Венюково м-н,
ул. 8 марта, вл. 2

Новосибирск

Новосибирская обл. с. Толмачево,
ул. 3307 км, 16 к. 2.

Томск

г. Томск, пр. Фрунзе, 240а, стр. 14.



Компания Wellmix оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики, комплектацию без дополнительного уведомления потребителей

КАТАЛОГ № 1 | Редакция от 23.05.2025

**Wellmix****wellmix-pump.ru**

info@wellmix-pump.ru
+7 (3822) 535-100



Официальный
телеграмм-канал
Reon и Wellmix



Официальный
youtube-канал
Reon и Wellmix