




Wellmix NBS 65-40-125/3T

Моноблочный насос



Общие сведения:

Наименование	NBS 65-40-125/3T
Артикул	27019985
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, м³/ч	25
Номинальный напор, м	25,5
Максимальный напор, м	31,5
Масса насоса, кг	37

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:





Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304
Вал	нерж. сталь AISI 304

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка, мм	65
Диаметр напорного патрубка, мм	40
Максимальное давление, бар	10
Температура окружающей среды, °C	0...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	3
Частота питающей сети, Гц	50
Число фаз и напряжение питания, В	3x220/3x380
Номинальный ток, А	11/6,3
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55



TG

ØE	F	H	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	e-ØS	L1	L2
256	456	292	132	160	251	80	70	118	190	240	45	110	100	4- 12	160	190

ØDN1	ØD1	Øk1	ØP1	g1-Ød1	ØDN2	ØD2	ØK2	ØP2	g2-Ød2
65	185	145	115	4- 18	40	150	110	80	4- 18