


Wellmix NBW 100-80-315-55/2-380-G-BQQE

Моноблочный насос



Диаграмма характеристик



Общие сведения:

Наименование	NBW 100-80-315-55/2
Артикул	21069933
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	163
Номинальный напор, м	87,5
Максимальный напор, м	98
Масса насоса, кг	460

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200



Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	100
Диаметр напорного патрубка	80
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	55
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380В
Номинальный ток, А	100,7
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Габаритный чертёж



Размеры, мм

NBW 100-80-315-55/2-G	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
	128	1160	640	280	588	550	340	406	442	95	274	349	18	24